Aluminiowe skrzynie transportowe ARMPACK dla GFFF

AP-829 · AP-414 · AP-259 · AP-157

Rodzina skrzyń do transportu i przechowywania wyposażenia. Konstrukcja z aluminium łączy niewielką masę własną z odpornością wymaganą w zastosowaniach logistycznych, serwisowych i operacyjnych. Cztery warianty skrzyni pozwalają dobrać odpowiednią opcję do gabarytów ładunku.



Cztery formaty jednej konstrukcji

AP-829

1650 × 750 × 670 mm

Masa 29,9 kg

AP-414

1150 × 750 × 480 mm

Masa 18,7 kg

AP-259

900 × 640 × 450 mm

Masa 11,8 kg

AP-157

750 × 550 × 380 mm

Masa 8,9 kg

Najważniejsze cechy

ALUMINIOWY
korpus odporny na korozję

IP 54
stopień ochrony

WZMOCNIONE
profilowane przetłoczenia korpusu

Przeznaczenie

Transport i uporządkowane przechowywanie sprzętu oraz wyposażenia. Skrzynie są wyposażone w uchwyty transportowe, zamknięcia i pokrywę otwieraną w zakresie 100–110°.

DANE TECHNICZNE

	AP-829	AP-414	AP-259	AP-157
Wymiary wewnętrzne [mm]	1650 × 750 × 670	1150 × 750 × 480	900 × 640 × 450	750 × 550 × 380
Masa	29,9 kg	18,7 kg	11,8 kg	8,9 kg
Maks. masa brutto	200 kg	183 kg	115 kg	102 kg
Nośność statyczna	200 kg	180 kg	160 kg	160 kg
Materiał korpusu	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grubość blachy	1,5 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm
Objętość	829 litrów	414 litrów	259 litrów	157 litrów

Konstrukcja

- aluminiowe narożniki i spawane profile
- zamknięcia H5 REC AlMg3
- nitowane uchwyty
- nity pełne AL DIN 660
- uszczelnienie TEKAFLEX MS40-Gray
- możliwość piętrowania
- możliwość umieszczenia plomby
- zamek (opcja)

Warunki obciążenia

Deklarowana nośność statyczna dotyczy skrzyni ustawionej na stałym, pełnym podłożu.
Obciążenie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni dna.

Maksymalne obciążenie jednego uchwytu: 50 kg.



Dopasowane do gabarytów wyposażenia

Cztery modele o długości wewnętrznej od 750 do 1650 mm pozwalają uporządkować wyposażenie o różnych gabarytach w ramach jednej rodziny skrzyń. Dobierasz przestrzeń do sprzętu, zachowując spójny standard konstrukcji.