

ISKROBEZPIECZNA LATARKA CZOŁOWA LED

NIGHTSTICK XPP-5450G



Spot High



Spot Low



NIGHTSTICK XPP-5450G to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z certyfikatem ATEX, cETLus, INMETRO i IECEx. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Źródłem światła jest dioda CREE® LED, która zapewnia światło o mocy 90 lub 50 lumenów i zasięgu do 80 m. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energję zapewniają jej 3 baterie typu AAA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez ponad 22 h.

Latarka jest wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest bardzo **wytrzymała** (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto bardzo wytrzymałego **polimeru**, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

OPIS PRODUKTU:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz  IECEx, ATEX: I M 1Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga
- Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h
- Dwa tryby pracy latarki: niski i wysoki
- Pojedynczy włącznik znajdujący się w górnej części latarki
- Regulowana głowica
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67
- Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie
- Zasilanie - 3 baterie typu AAA
- Dożywotnia gwarancja producenta¹

¹ Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary:
 - Długość – 61 mm,
 - Szerokość – 48 mm,
 - Głębokość – 46 mm,
- Masa: 1,6 kg

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	90 LUMENS	50 LUMENS
	13h	22h
	80m	65m
	1615cd	1076cd
		
		

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa XPP-5450G, antypoślizgowy pasek elastyczny na głowę, antypoślizgowy uchwyt, 3 baterie typu AAA.