

AKUMULATOROWY SZPERACZ LED

NIGHTSTICK XPR-5582RX

INTEGRITAS™ ISKROBEZPIECZNY



Flashlight
High



Flashlight
Low



INTEGRITAS™ to iskrobezpieczna latarka akumulatorowa typu szperacz, o niespotykanej w swojej klasie **mocy światła aż 1750 lm**. Wyposażony jest w **ruchomą głowicę, która może pracować w zakresie od 0° do 180°**. Cztery zabudowane diody wytwarzają bardzo mocne **światło o zasięgu aż 552 m**. Generowana wiązka światła z łatwością przecina dym oraz oświetla znacznie oddalone obiekty. Latarka wyposażona jest w tryb wysoki i niski - dzięki niemu **przy mocy 600 lm szperacz może pracować aż do 11,5 h**.

INTEGRITAS™ został zaprojektowany i wykonany tak, aby służyć zarówno jako latarka, jak i przenośna najaśnica. Dzięki gumowej podstawce oraz płaskiej tylnej części latarki, można ją ustawić na niemal każdej płaskiej powierzchni i skierować światło tam, gdzie tego potrzeba.

Latarka została wykonana z wytrzymałego i lekkiego kompozytu nylonowego zbrojonego włóknem szklanym - dzięki temu jej masa wynosi zaledwie 1 219 g. Solidna i wytrzymała konstrukcja, płaski spód i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że latarka może służyć jako wygodna i stabilna platforma podczas poruszania się na kolanach lub czołgania się.

Do uruchomienia światła służy jeden duży przycisk zlokalizowany w górnej części rękojeści. Razem ze światłem głównym, uruchamiane są dwie zielone diody umieszczone na tyle latarki, jako światła wskazujące pozycję użytkownika.

Dla łatwego przenoszenia, latarka została wyposażona w szeroki i mocny pasek, umożliwiający przewieszenie latarki np. przez ramię. Pasek wyposażony jest w dużą sprzączkę, którą w łatwy i szybki sposób można rozpiąć - nawet w rękawicy – np. w przypadku, gdy podczas akcji latarka zaczepi o jakąś przeszkodę. Latarka zasilana jest z akumulatora litowo-jonowego, a w skład zestawu wchodzi baza mocująca ze zintegrowaną ładowarką oraz zasilacz 230 V AC i przewód podłączeniowy bezpośrednio do instalacji typu *direct wire*.







INTEGRITAS™ jest pyło- i wodoszczelna, ze stopniem ochrony IP-67 i spełnia wymagania NFPA-1971-8.6 (2013).

OPIS PRODUKTU:

- Certyfikowana wg wymogów cETLus potwierdzających iskrobezpieczność
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- 2 tryby pracy: wysoki i niski
- Obrotowa głowica – od 0° do 180°
- Tylne zielone diody światła pozycyjnego
- Wytrzymała wstrząsoodporna obudowa, latarka odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działanie środków chemicznych
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67

- Każda z latarek posiada unikalny numer seryjny
- Zasilanie z ładowalnego akumulatora litowo-jonowego
- Czas ładowania: 8 h
- Spełnia wymagania NFPA-1971-8.6 (2013)
- Dożywotnia gwarancja¹

DANE TECHNICZNE

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	1750 LUMENS	600 LUMENS
	5h	11h
	552m	325m
	81250cd	27083cd
	2m	
	1m	

Wymiary:

- Długość – 192 mm
- Szerokość – 108 mm
- Wysokość – 148 mm

- Masa: 1219 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka XPR-5582, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasilacz 230 V AC, przewód podłączeniowy bezpośrednio do instalacji typu *direct wire*, odpinany pasek na ramię.

¹ Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.