



NIGHTSTICK XPP 5572 RA

to iskrobezpieczna, akumulatorowa latarka kątowna LED z certyfikatem ATEX. Wyposażona w system **Dual-Light™**, łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie.

Główna dioda **światła strumienia skupionego** może pracować w jednym z **3 wybieralnych trybów mocy: 200, 100 i 60 lumenów**. Jej zasięg wynosi **do 267 m**. Światło skupione idealnie nadaje się do **pracy w zadymieniu** oraz podczas poszukiwań, a także **oświetlania obiektów** znacznie oddalonych. Dodatkowo dioda światła skupionego posiada możliwość przełączenia jej w **tryb pracy stroboskopowej**.

Dioda **światła rozproszonego** posiada również **3 tryby mocy: 200, 100 oraz 20 lumenów**. Ten ostatni tryb to **tzw. tryb survival**, który pozwala na pracę na jednym komplecie baterii aż **do 30 h**. Światło rozproszone doskonale nadaje się do **oświetlania drogi przed użytkownikiem** oraz **ułatwia pracę w grupie, ponieważ nie oślepia innych**.

Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na **jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego**. Te funkcje latarki sprawiają, że jej **moc światła wynosi 200 lumenów**, gwarantując bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości.

Każda z diod sterowana jest za pomocą oddzielnego i dużego przycisku, który **ułatwia używanie latarki w rękawicach**. Wyboru trybu mocy dokonuje się poprzez przytrzymanie włącznika.

Latarka jest wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest **bardzo wytrzymała** (odporna na **upadek z wysokości 2 m**). Do jej wykonania użyto bardzo wytrzymałego **nylonu z domieszką włókien szklanych**, natomiast **soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**.

Nightstick XPR 5572 RA jest zasilana pojedynczym **ładownym akumulatorem litowo-jonowym**. Latarka jest wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (**odporna na upadek z wysokości 2 m**). Do jej wykonania użyto wytrzymałego **nylonu z domieszką włókien szklanych**, natomiast **soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**.

OPIS PRODUKTU:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®
- 3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski oraz tryb stroboskopowy
- 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu
- Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem

- Wodo- i pyłoszczelność IP 67
- Odporna na upadek do 2 metrów oraz działanie środków chemicznych
- Zasilanie: 6 baterii typu AA
- Dożywotnia gwarancja producenta¹

DANE TECHNICZNE:

ŚWIATŁO SKUPIONE	Wysoki	Średni	Niski
Moc	200 lm	100 lm	60 lm
Światłość	22 249 cd	14 828 cd	7 790 cd
Czas pracy	6 h	11 h	22 h
Zasięg	401 m	250 m	187 m

ŚWIATŁO ROZPROSZONE / Dual Light	Wysoki	Średni	Niski
Moc	200 lm	100 lm	20 lm
Czas pracy	6 h	11 h	30 h



• WYMIARY:

- Długość – 193 mm,
- Szerokość – 81 mm,
- Wysokość – 76 mm,
- Średnica reflektora – 71 mm,

• MASA: 390 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka, zasobnik na baterie, 6 szt. baterii typu AA.

¹Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.