

RĘKAWICE TECHNICZNE

SEIZ[®] S-RESCUE



RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO SEIZ® S-RESCUE przeznaczone dla ratowników, które gwarantują najwyższe parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, spełniając wymagania normy EN 388:2016 **4X43 C**. Rękawice te zapewniają również ochronę oraz gorącymi elementami, co potwierdzono badaniem na zgodność z normą EN 407 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)”. Spełnienie obu tych parametrów tj. ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi jak i gorącym jest wyjątkiem wśród rękawic przeznaczonych do zastosowań w ratownictwie technicznym.

Rękawice w części grzbietowej **wykonane zostały z jaskrawej mieszanki elastanu i poliamidu**, tak aby dłonie pracujących, najczęściej w trudnych warunkach, ratowników **były zawsze dobrze widoczne**. Dla ochrony kostek dłoni zastosowano **rozbudowany system ochronny** z wypełnieniem z pianki. Dodatkowo ochronniki kostek zostały dodatkowo przeszyte odblaskową nicią zwiększającą widoczność rękawic w nocy.

Część chwytną stanowi wytrzymała mieszanina elastanu wraz z poliamidem wzmocnionym włóknem KEVLAR®u. Dla poprawy chwytności, szczególnie mokrych i zaolejonych elementów, wnętrze dłoni wraz z końcówkami palców została **pokryte dodatkowymi wstawkami ze sztucznej skóry nasyconej włóknami z PCV**. Dodatkową funkcją wstawek jest **wzmocnienie miejsc** najbardziej podatnych na uszkodzenia.

Ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi zapewnia **podszewka antyprzebieciowa** wykonana z mieszanki KEVLAR'u® oraz włókien szklanych. Dzięki takiemu połączeniu materiałów osiągnięto **bardzo wysokie parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zgodnie z normą EN 388:2016 wynoszą **4X43 C**. Dodatkowo rękawice poddano badaniu na odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO 13997, gdzie osiągnęły **piąty poziom odporności, oznaczony jako „C”, w sześciostopniowej skali**. Ponieważ Seiz S-Rescue przeznaczone są do zastosowań w ratownictwie, gdzie **wymagane jest aby rękawice zapewniały dobre czucie i wysoką zręczność**, zostały one poddane badaniu zgodnie z normą EN 420, gdzie oceniono ich **wysoką sprawność manualną i czucie**, która wynosi **5 w 5 stopniowej skali**.

Rękawice posiadają **mankiet z wszytym na nadgarstku ściągaczem**, który **zapewnia dobre przyleganie rękawic do dłoni oraz zabezpiecza przed dostawaniem się do wnętrza stałych zanieczyszczeń** jak np. drobin szkła czy żwiru. **Dla łatwego transportu**, rękawice zostały wyposażone w **specjalne oczko** wszyte wewnątrz.

Seiz S-Rescue spełniają niemieckie wymagania DGUV dla rękawic do ratownictwa technicznego.

Rękawice cechują się poniższymi parametrami **przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami**:

PARAMETR	NORMA I ZAKRES	WYNIK TESTU
Odporność na przetarcie	EN 388 1-4	4
Odporność na przecięcie	EN 388 1-5	X
Odporność na rozerwanie	EN 388 1-4	4
Odporność na przekłucie	EN 388 1-4	3
Odporność na przecięcie	ISO 13997 A – F	C
Kontakt cieplny	EN 702 1-4	2
Zręczność	EN 420 1-5	5

DOSTĘPNE ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, (13)

SPOSÓB CZYSZCZENIA:

	PRANIE Dopuszcza się pranie w pralce w temperaturze do 40°C
	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Rękawicy powinny być suszone swobodnie w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt szybkie i intensywne suszenie może zniszczyć skórę.
	NIE WYBIELAĆ Nie należy używać wybielaczy ani środków piorących zawierających wybielacze.
	NIE PRASOWAĆ
	NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE Do prania należy wykorzystywać wyłącznie proszek, nie należy stosować środków piorących na bazie mydła ani stosować płynów do płukania tkanin.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Rękawice należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji rękawic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ŻYWOTNOŚĆ:

Żywotność rękawic zależy od wielu zmiennych czynników takich jak np. stopień, intensywność, sposób czy środowisko użytkowania. Określenie minimalnego zakładanego resursu dla rękawic pożarniczych jest więc niemożliwe.

UTYLIZACJA:

Uszkodzone, zniszczone, zużyte lub niepotrzebne rękawice można wyrzucić ze standardowymi odpadami.

OGRANICZENIA:

Rękawice te nie zapewniają ochrony przed czynnikami chemicznymi, zagrożeniami bakteriologicznymi, prądem elektrycznym oraz ruchomymi i obrotowymi ostrzami. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony i należy je natychmiast wymienić na nowe i wolne od wad.