

RĘKAWICE TECHNICZNE

SEIZ® PROFEEL



RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO SEIZ® PROFEEL przeznaczone dla ratowników, jako środek ochrony indywidualnej II kategorii ryzyka. Rękawice te gwarantują najwyższe parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, spełniając wymagania normy EN 388:2016 ze stopniem ochrony **4544 E**. Seiz **PROFEEL** dzięki nowemu designowi i specjalnie wyprofilowanemu kształtowi, zapewniają bardzo dobre przyleganie oraz czucie, które zostało ocenione zgodnie z normą EN 420 na **5 w 5 stopniowej skali**.

Rękawice w części grzbietowej **wykonane zostały z jaskrawej wiatroszczelnej i elastycznej tkaniny oraz Neoprenu**, tak aby dłonie pracujących, najczęściej w trudnych warunkach, ratowników **były zawsze dobrze widoczne**, a grzbiet dłoni był elastyczny i **nie ograniczał ruchów**.

Część chwytną stanowi wytrzymała mieszanina elastanu wraz z poliamidem wzmocnionym włóknem **KEVLAR®u** oraz wstawką wzmacniającą między kciukiem a palcem wskazującym wykonaną z Amary. Dla poprawy chwytności, szczególnie mokrych i zaolejonych elementów, wewnątrz dłoni wraz z końcówkami palców została **pokryta specjalnym silikonowym nadrukiem**.

Ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi zapewnia **podszewka antyprzebieciowa** wykonana z mieszanki KEVLAR'u® oraz włókien szklanych. Dzięki takiemu połączeniu materiałów osiągnięto **bardzo wysokie parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zgodnie z normą **EN 388:2016 wynoszą 4544 E**. Podszewka antyprzebieciowa zapewnia ochronę całej dłoni 360°, a nie tylko jej części chwytnej. Dodatkowo rękawice poddano badaniu na odporność na przecięcia zgodnie z **normą ISO 13997**, gdzie osiągnęły **piąty poziom odporności, oznaczony jako E, w sześciostopniowej skali, gdzie F jest najwyższym możliwym wynikiem**.

Rękawice posiadają **mankiet z wszytym na nadgarstku ściągaczem**, który zapewnia **dobre przyleganie rękawic do dłoni oraz zabezpiecza przed dostawaniem się do wnętrza stałych zanieczyszczeń** jak np. drobin szkła czy żwiru. **Dla łatwego transportu**, rękawice zostały wyposażone w **specjalne oczko** mocujące.

Rękawice cechują się poniższymi parametrami **przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami**:

PARAMETR	NORMA I ZAKRES	WYNIK TESTU
<i>Odporność na przetarcie</i>	<i>EN 388 1-4</i>	<i>4</i>
<i>Odporność na przecięcie</i>	<i>EN 388 1-5</i>	<i>5</i>
<i>Odporność na rozerwanie</i>	<i>EN 388 1-4</i>	<i>4</i>
<i>Odporność na przekłucie</i>	<i>EN 388 1-4</i>	<i>4</i>
<i>Odporność na przecięcie</i>	<i>ISO 13997 A – F</i>	<i>E</i>
<i>Zręczność</i>	<i>EN 420 1-5</i>	<i>5</i>

DOSTĘPNE ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, (13)

SPOSÓB CZYSZCZENIA:

	PRANIE <i>Dopuszcza się pranie w pralce w temperaturze do 40°C</i>
	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE <i>Rękawicy powinny być suszone swobodnie w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt szybkie i intensywne suszenie może zniszczyć skórę.</i>
	NIE WYBIELAĆ <i>Nie należy używać wybielaczy ani środków piorących zawierających wybielacze.</i>
	NIE PRASOWAĆ
	NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE <i>Do prania należy wykorzystywać wyłącznie proszek, nie należy stosować środków piorących na bazie mydła ani stosować płynów do płukania tkanin.</i>

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Rękawice należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji rękawic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ŻYWOTNOŚĆ:

Żywotność rękawic zależy od wielu zmiennych czynników takich jak np. stopień, intensywność, sposób czy środowisko użytkowania. Określenie minimalnego zakładanego resursu dla rękawic pożarniczych jest więc niemożliwe.

UTYLIZACJA:

Uszkodzone, zniszczone, zużyte lub niepotrzebne rękawice można wyrzucić ze standardowymi odpadami.

OGRANICZENIA:

Rękawice te nie zapewniają ochrony przed czynnikami chemicznymi, zagrożeniami bakteriologicznymi, prądem elektrycznym oraz ruchomymi i obrotowymi ostrzami. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony i należy je natychmiast wymienić na nowe i wolne od wad.