



V18-BW-SP Wentylator akumulatorowy z regulowaną prędkością

Nigdy w historii straży pożarnej żaden wentylator nie współpracował z innymi narzędziami akumulatorowymi. Aż do teraz. Ten 18 - calowy wentylator współpracuje z akumulatorami Milwaukee REDLITHIUM 28V co czyni go najbardziej kompatybilnym PPV na rynku.

CECHY

- Kompaktowa, składana rama:**
Posiada wytrzymałą aluminiową ramę, która chroni kluczowe komponenty, zapewniając jednocześnie kompaktową, lekką konstrukcję
- Składany ergonomiczny uchwyt:**
Składany do ramy w celu kompaktowego przechowywania; szeroki uchwyt ułatwiający chwyt w rękawicach
- Gumowe opony odporne na przebicie:**
Duża mobilność bez podnoszenia wentylatora.
- 180- stopniowe nachylenie:**
Zapewnia największy zakres nachylenia wśród wentylatorów akumulatorowych, umożliwiając skierowanie strumienia powietrza praktycznie w dowolne miejsce
- Milwaukee REDLITHIUM 28V batteries:**
Zapewnia do 40 minut maksymalnego przepływu powietrza, w zależności od wybranej pojemności akumulatora
- Polimerowe łopaty wirnika:**
Mniejsza masa; jednocześnie; odlewane z aluminium łopaty wirnika Super Vac - dostępne na życzenie
- Osłona ze stali Precision-Spun z funkcją StreamShaperr:**
Ochrona: Obudowa zapewnia trwałość przy maksymalnym przepływie powietrza, podczas gdy osłona StreamShaper umożliwia elastyczne dostosowanie; Air Cone Guard dostępny na zamówienie

18" Wentylator - W x Sz x G: 25.50" x 26" x 12.25" - 650 mm x 660 mm x 315 mm

Model	Masa z akumulatorem i zasilaczem	Silnik	Wydajność [m3/h] Nominalna wg AMCA
V18-BW-SP	56 lbs 25 kg	Variable-Speed DC	28 671 15 291



Opcje Akumulatora

Akumulatory	Czas pracy Przy maks. przepływie powietrza
Milwaukee M28 REDLITHIUM™ XC3.0 (2)	20 minut (z wbudowanym wskaźnikiem naładowania baterii)
Milwaukee M28 REDLITHIUM™ XC5.0 (2)	40 minut (z wbudowanym wskaźnikiem naładowania baterii)

Standardowe zasilanie 120-240 V AC

5-LAT
GWARANCJI

3 - LATA NA SILNIK

WENTYLATOR NADCIŚNIENIOWY

Super Vac V18-BW-SP, to 18-calowy wentylator akumulatorowy o zmiennej prędkości.

Urządzenie posiada lekką ramę typu roll-cage ze strategicznie rozmieszczonymi elementami usztywniającymi aby umożliwić łatwiejsze przenoszenia wentylatora.

Cała konstrukcja ramy została wykonana z aluminium, a kształt klatki otaczającej sześciolopatkowe, 18-calowe śmigło zwiększa bezpieczeństwo podnoszenia i użytkowania.

Wirnik został wykonany z polimeru i napędzany jest silnikiem elektrycznym zasilanym akumulatorowo z bezpośrednim połączeniem napędowym.

Urządzenie jest kompatybilne z platformą akumulatorów litowo-jonowych Milwaukee REDLITHIUM 28V (XC3.0 lub XC5.0)) Podwójny system akumulatorów 3Ah umożliwia pracę wentylatora do 20 minut na jednym ładowaniu, zapewniając maksymalny przepływ powietrza; system akumulatorów 5Ah działa do 40 minut.

Oslonę i kratka bezpieczeństwa zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalną prędkość przepływu powietrza. Wentylator nadciśnieniowy ma możliwość odchylenia o 180 stopni. Przednie i tylne osłony bezpieczeństwa zostały zaprojektowane zgodnie z normami OSHA i U.L., aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z wirnikiem.

Wentylator może być podłączony do zasilania, umożliwiając ciągłą pracę z dowolnego źródła zasilania 120-240 V AC.

Wentylator akumulatorowy o zmiennej prędkości jest wyposażony w następujące elementy:

Silnik: Całkowicie zamknięty silnik prądu stałego o zmiennej prędkości

Moc: 1 HP

Prędkość: 2,000 rpm

Przepływ powietrza: 9,000 cfm (15,291 cmh)

Wymiary: 25.50" x 26" x 12.25" (650 mm x 660 mm x 315 mm)

Masa: 56 lbs. (25 kg) (z akumulatorem i zasilaczem)

PPV jest objęty pięcioletnią (5) gwarancją. Akumulatory i zasilacz są objęte gwarancją Milwaukee przez trzy (3) lata. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.milwaukeetool.com. Silnik objęty jest 3 letnią gwarancją.

