

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### SAMOCHODOWA PŁACHTA GAŚNICZA (JEDNORAZOWA)

#### PAD-CFB-S



Nr 146

#### Opis

Produkt jest wykonany z tkaniny z włókna szklanego, która została pokryta powłoką ognioodporną.

**Zastosowanie:** Płachty gaśnicze nadają się do stosowania w różnych rodzajach pojazdów (samochody elektryczne, z silnikami spalinowymi, hybrydowe, rowery elektryczne, skutery elektryczne, wózki widłowe i różne rodzaje akumulatorów) w przypadku ich zapłonu. Płachty gaśnicze nadają się również do ochrony samochodów przed ogniem w przypadku zapłonu innego samochodu.

Główne cele płacht gaśniczych:

- \* Kontrola i ograniczenie płomieni
- \* Kontrola temperatury nad płachtą
- \* Ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu

#### Parametry techniczne

	Wartość			Jednostka	Tolerancja
	PAD-CFB-S-1	PAD-CFB-S-3	PAD-CFB-S-2		
Rozmiar*	6 x 8	6 x 9	7 x 10	m	± 30 cm
Waga	25	29	37	kg	± 15 %
Uchwyty	2 (czarny kolor) 2 (złoty kolor)			szt.	-
Długość uchwytów	60			cm	±5 cm
Temperatura (krótkoterminowo)	> 1000 °C				

#### Opakowanie

Płachta gaśnicza może być zapakowana w torbę, plecak lub metalową szafkę.

#### Storage

Płachty gaśnicze należy przechowywać w pozycji poziomej w opakowaniu producenta.

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Nie kłaść żadnego ładunku bezpośrednio na płachtę gaśniczej.

#### Uwagi

\*Pozostałe rozmiary na zamówienie.

Do rozłożenia płachty używaj uchwytów w jednym kolorze.

Po użyciu zutylizuj.

11JULY2022