



Pompa odwadniająca LOWER

Przenośne pompy odwadniające z funkcją niskiego poziomu resztkowego, umożliwiające całkowite osuszanie płaskich powierzchni. Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody.

Materiał konstrukcyjny

Wylot górny zapewnia maksymalne chłodzenie silnika, umożliwiając ciągłą pracę.



- Podwójne uszczelnienia mechaniczne (dla mocy 0,25 kW i większych).
- Izolacja silnika klasy F.
- Tuleja wału chroni przed zużyciem wału spowodowanym działaniem ścierniw i korozji.
- Dodatkowa ochrona za pomocą uszczelki wargowej zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i ścierniw do uszczelnień mechanicznych.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym chroni przed zbyt dużym natężeniem prądu i wysoką temperaturą.

Model: LOWER

Moc: 0,4 KW/0,5HP

Wylot: 2 cale/STORZ C52

Zasilanie: 1fazowe 100V-240V

Podnoszenie max.: 12m (1,2 bar)

Wydajność max.: 190 l/min

Śr. zanieczyszczeń: 5 mm

Masa: 12,5 kg

Cena: 2800 zł/brutto

