

RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Skytec Torq Sirocco



CE CAT II

 EN 388:2016
+ A1:2018
4X44DP EN 420:2003
+ A1:2009

Skytec Sirocco to rękawce ochronne **przeciwprzepięciowe** z dobrym chwytem zaolejonych powierzchni chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i uderzeniem.

Wytrzymałe i elastyczne z dodatkowym **wzmocnieniem** między palcem wskazującym a kciukiem. Wykonane w **jaskrawej** kolorystyce, zwiększającej widoczność i **bezpieczeństwo** użytkownika.

Skytec Sirocco to rękawice stworzone by **chronić** i zapewnić mocny i pewny **chwyt**, pozwalając na wykonywanie nawet najcięższych zadań. Przeznaczone dla użytkowników pracujących w trudnych i wymagających warunkach, których dłonie nieustannie narażone są na urazy mechaniczne i potrzebują pewnej i **skutecznej ochrony** (takich jak np. ratownicy czy pracownicy sektora wydobywczego).


Wnętrze dłoni wykonano z syntetycznej skóry **wzmocnionej włóknami aramidowymi**, dodatkowo pokryte kropkami z PVC, które **zwiększają odporność** rękawicy na przetarcie. Podwójne szwy z nici z **Kevlaru®** zapewniają jego solidne zamocowanie, a jaskrawy kolor zwiększa widoczność.

Grzbiet dłoni - od nadgarstka po czubki palców (**łącznie z ochroną paznokci**) został pokryty gumowymi wstawkami, chroniącymi dłoń przed zmięgnięciem. Rękawice dzięki specjalnej warstwie antyprzepięciowej, uzyskują bardzo wysokie parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, które zgodnie z normą **EN 388:2016 oraz** wynoszą **4X44 DP**. Mankiet wykonano z oddychającego i elastycznego *Neoprenu* wypełnionego pianką zapewnia dobre przyleganie i komfort podczas pracy. **Zakładanie i przenoszenie**, ułatwia solidna gumowa wszywka z **oczkiem**.

Dla poprawy komfortu użytkowania rękawice są ergonomicznie wyprofilowane, aby możliwie dokładnie odwzorować naturalny kształt dłoni. Zakładanie i przenoszenie, ułatwia solidna gumowa wszywka w neoprenowym mankiecie, który zabezpiecza wnętrze przed wnikaniem zanieczyszczeń stałych, takich jak np. drobiny szkła lub żwir oraz zapewnia lepsze przyleganie rękawic do dłoni. Jaskrawy materiał, z którego zostały wykonane rękawice, zapewnia odpowiednią widoczność. Dla łatwiejszej identyfikacji rękawice posiadają na mankiecie wszytą metkę, która pozwoli użytkownikowi oznaczyć swoje rękawice.

Dostępne rozmiary: 8M, 9L, 10XL, 11XXL, 12XXXL

PARAMETR	NORMA I WYMAGANIA MIN.	WYNIK TESTU
Odporność na przetarcie	EN 388 wynik 1 – 4, gdzie max to 4	4
Odporność na przecięcie	EN 388 wynik 1 – 5, gdzie max to 5, X – tępi ostrze	X
Odporność na rozerwanie	EN 388 wynik 1 – 4, gdzie max to 4	4
Odporność na przekłucie	EN 388 wynik 1 – 4, gdzie max to 4	4
Odporność na przecięcie	ISO 13997 wynik A-F, gdzie max to F	D
Odporność na uderzenie	EN 388 wynik Tak P / Nie F / X nie badano	P

	PRANIE Dopuszcza się pranie w pralce w temperaturze do 40°C z zachowaniem ostrożności.
	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE. Rękawicy powinny być suszone swobodnie w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt szybkie i intensywne suszenie może zniszczyć skórę.
	NIE WYBIELAĆ Nie należy używać wybielaczy ani środków piorących zawierających wybielacze.
	NIE PRASOWAĆ
	NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE Do prania należy wykorzystywać wyłącznie proszek, nie należy stosować środków piorących na bazie mydła ani stosować płynów do płukania tkanin.

✓ SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Rękawice należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji rękawic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

✓ ŻYWOTNOŚĆ:

Żywotność rękawic zależy od wielu zmiennych czynników takich jak np. intensywność, sposób czy środowisko użytkowania. Dlatego określenie minimalnego zakładanego ресурсu dla rękawic jest niemożliwe. Standardowo na rękawice udzielany jest 1 rok gwarancji od daty zakupu, gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne.

✓ UTYLIZACJA:

Uszkodzone, zniszczone, zużyte lub niepotrzebne rękawice można wyrzucić ze standardowymi odpadami.

✓ OGRANICZENIA:

Rękawice te nie zapewniają ochrony przed czynnikami cieplnymi, chemicznymi, zagrożeniami bakteriologicznymi, prądem elektrycznym oraz ruchomymi i obrotowymi ostrzami. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony i należy je natychmiast wymienić na nowe i wolne od wad.