

ŁADOWALNA

INTRANT® DUAL-LIGHT ANGLE LIGHT

NIGHTSTICK®
Life Depends on Light




WYJĄTKOWE
Dolne światło
rozproszone



Wskaźnik stanu ładowania – Dwie diody LED świecą na czerwono podczas ładowania, zmieniając kolor na zielony po pełnym naładowaniu.



Światło rozproszone skierowane pod kątem 45° oświetla przestrzeń roboczą o zasięgu 2,5 m



Duże przyciski, łatwe w obsłudze w rękawicach, niezależnie sterują oddzielnymi diodami LED.



Wytrzymały klips i pierścień typu V pewnie mocują latarkę do wyposażenia w każdych warunkach.



GRAB-N-GO
STACJA ŁADOWANIA

Dostępna w dwóch kolorach

300 LUMENÓW

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

© 2024 Bayco Products Inc. Przedstawione elementy mają charakter poglądowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Odwiedź nightstick.com, aby uzyskać aktualne informacje o produktach.

DUAL-LIGHT LATARKA KĄTOWA

ŁADOWALNA

NR PRODUKTU

- XPR-5569RX (Red)
- XPR-5569GX (Green)

PATENTY

- 9,713,217 10,119,663

WSKAŹNIK STANU ŁADOWANIA

- Wskaźnik stanu ładowania posiada dwie diody LED po bokach, które świecą na czerwono lub zielono. Podczas ładowania świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony

SYGNAŁ NISKIEGO NAŁADOWANIA – MIGANIE

- Latarka kąтова miga trzykrotnie, sygnalizując osiągnięcie poziomu 20% naładowania baterii

MATERIAŁ OBUDOWY

- Wysokowytrzymałe tworzywo konstrukcyjne

LUMENY/CZAS PRACY

SKUPIONE

- WYSOKI: 300 lm, czas pracy 8 godz.
- ŚREDNI: 110 lm, czas pracy 15 godz.
- NISKI: 60 lm, czas pracy 27 godz.
- STROBOSKOP

ROZPROSZONE

- WYSOKI: 180 lm, czas pracy 7 godz.
- ŚREDNI: 40 lm, czas pracy 15 godz.
- TRYB PRZETRWANIA: 25 lm, czas pracy 27 godz.

DUAL-LIGHT

- 270L, 7 godz.

KANDELA

SKUPIONE

- WYSOKI: 40 256 cd
- ŚREDNI: 15 625 cd
- NISKI: 8 750 cd

ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI ŚWIATŁA

SKUPIONE

- WYSOKI: 401 m
- ŚREDNI: 250 m
- NISKI: 187 m

WODOODPORNOŚĆ

- IP-67 (pyło i wodoodporna)

ODPORNOŚĆ NA UPADEK

- 2 metry

WYMIARY

- DŁUGOŚĆ: 168 mm (6,6 cala)
- SZEROKOŚĆ: 66 mm (2,6 cala)
- GŁĘBOKOŚĆ: 66 mm (2,6 cala)
- ŚREDNICA GŁOWICY: 53 mm (2,1 cala)
- MASA: 301 g (10,6 uncji) z bateriami

ZASILANIE

- Akumulator Li-ion (ładowalny)
- Koszyk na baterie AA (baterie nie są dołączone)

GWARANCJA

- Dożywotnia ograniczona gwarancja

W ZESTAWIE

- Latarka kąтова
- Akumulator Li-ion (ładowalny)
- Koszyk na baterie AA
- Szybka stacja ładująca typu snap-in (zasilanie wejściowe: maks. 24V DC) – spełnia wymagania normy NFPA
- Zasilacze AC i DC 1-
- Instrukcja obsługi

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	300 LUMENS	60 LUMENS	270 LUMENS
	8	27	7
	401m		
	40256cd		

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga
Ⓜ I M1 Ex ia op is I Ma
Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02 | www.armatec.pl