

AKUMULATOR LI-ION USB

ISKROBEZPIECZNA LATARKA CZOŁOWA DUAL-LIGHT™


XPR-5553G

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™


DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY



Jednoczesne światło skupione i rozproszone w technologii Dual-Light™



W zestawie rzepy 3M Dual Lock do montażu na hełmie bez użycia opaski



Wodoszczelność IP67, odporność na uderzenia i działanie chemikaliów



Pojedynczy włącznik umieszczony na górze latarki, zapewniający łatwy



DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY

IP-67
DUST/WATER
PROOF

CLASS I
DIV 1

USB
RECHARGEABLE



ZESTAW DO MONTAŻU NA HEŁMIE BEZ OPASKI W ZESTAWIE

250 LUMENÓW

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

© 2022 Bayco Products Inc. Przedstawione produkty mają charakter poglądowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje dostępne na stronie nightstick.com.

ISKROBEZPIECZNA LATARKA CZOŁOWA DUAL-LIGHT™

ŁADOWALNA

NUMER/UPC

- XPR-5553G, UPC 0 17398 80804 0

ZASTOSOWANIE

Środowiska zagrożone wybuchem, przemysł, straż pożarna i ratownictwo

CERTYFIKATY

- cULus, CE, UKCA

MATERIAŁ OBUDOWY

Wytrzymały polimer konstrukcyjny

ŚWIATŁO SKUPIONE/CZAS PRACY

- HIGH: 225L, 7.5 godz.

ŚWIATŁO ROZPROSZONE/CZAS PRACY

- HIGH: 130L, 15 godz.

DUAL-LIGHT/ CZAS PRACY

- HIGH: 250L, 7 godz.

KANDELE

- HIGH: 3013

ZASIĘG WIĄZKI ŚWIATŁA

- HIGH: 110 m

WODO/PYŁOSZCZELNOŚĆ

ANSI IP-67

ODPORNOŚĆ NA UPADEK

- 2 metery

WYMIARY

DŁUGOŚĆ: 2,15 cala (55 mm)

SZEROKOŚĆ: 3,52 cala (89 mm)

GŁĘBOKOŚĆ: 2,09 cala (53 mm)

MAŚA: 5,6 oz (159 g)

AKUMULATOR

Zintegrowany akumulator Li-ion

GWARANCJA

Dożywotnia gwarancja ograniczona

W ZESTAWIE

Latarka czołowa

Zintegrowany akumulator Li-ion ładowany przez USB







Przewód USB (wtyk USB – micro-USB, 60 cm)

Elastyczna, antypoślizgowa opaska na głowę

Gumowy pasek do montażu na hełmie

Rzepy 3M Dual Lock

Instrukcja obsługi

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7h 30min	15h	7h
	110m		
	3013cd		
	2m		
	1m		

Bayco Products, Inc. XPR-5553G
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



E 467756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3C
CLASS II & III GRPS E-G T160°C
CLASS I ZONE 0 GRP IIC T3
ZONE 20 GRP IIC T200°C
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5562-BATT



SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MFG MM-YY

CERTIFIED

