



800111 PROMAX

CZĘŚĆ CHWYTNA

Czarna tkanina mieszana z poliamidu i elastanu, ze wzmocnieniem ze specjalnej skóry syntetycznej Amara w obszarze kciuka. Silikonowy nadruk zapewnia optymalną przyczepność. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C.

DuPont™
Kevlar®

CZĘŚĆ GRZBIETOWA

Czarny materiał typu Windbreaker w połączeniu z czarnym neoprenem oraz ochroną kostek.

PODSZEWKA

KEVLAR® ze stalą.

MANKIET

Elastyczne ściągacze chroniące przed odłamekami szkła i zabrudzeniami. Uchwyt ułatwiający zakładanie rękawicy, wyposażony w oczko na karabińczyk umożliwiający przypięcie rękawicy do kurtki strażackiej. Oznaczenie rozmiaru za pomocą kodu kolorystycznego znajduje się po wewnętrznej stronie uchwytu.

WŁAŚCIWOŚCI

KOLOR: CZARNY

ROZMIAR (05) 06 07 08 09 10 11 12 13 (14)

OZNACZENIE ROZMIARU	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

EN 388:2016 + EN 407:2020

Parametry

Odporność na przetarcie
Odporność na przecięcie
Odporność na rozerwanie
Odporność na przebicie
Odporność na przecięcie
Ochrona przed uderzeniem
Ciepło kontaktowe
Zręczność

Wymogi

EN 388 | 3 (2000 Cycles)
EN 388 | 2 (Factor 2,5)
EN 388 | 3 (50 N)
EN 388 | 3 (100 N)
EN ISO 13997 | B (5 N)
EN 13594:2015 (6.9)
EN 407 | 1 - 4
EN 420 | 1

Wynik

3
X
4
4
F
P
1
5

Notifizierte Stelle: 0534
ÖTI – Institut für Ökologie,
Technik und Innovation GmbH
Siebenhirtenstr. 12A, A-1230 Wien



Cat. 2



3X44FP



X1XXXX

Wszystkie pozostałe parametry badań = zaliczone.

1 lub A = niski poziom skuteczności. 4, 5 lub F = wysoki poziom skuteczności. X = nie badano.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI



Uwaga! Nie stosować wybielaczy ani środków utleniających. Poziomy skuteczności ochrony zostały potwierdzone po 20 cyklach prania.

PRZECHOWYWANIE

Rękawice należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Należy unikać narażania ich na działanie wilgoci oraz bezpośredniego światła słonecznego.

ŻYWOTNOŚĆ

Żywotność zależy od stopnia intensywności, sposobu oraz środowiska użytkowania, przechowywania i konserwacji. W związku z tym nie jest możliwe określenie minimalnego zakładanego okresu żywotności.

UTYLIZACJA

Uszkodzone, zużyte lub niepotrzebne rękawice mogą zostać wyrzucone wraz ze standardowymi odpadami.

OGRANICZENIA

Rękawice nie zapewniają ochrony przed czynnikami chemicznymi, zagrożeniami bakteriologicznymi, prądem elektrycznym oraz ruchomymi i obrotowymi ostrzami. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony i należy je natychmiast wymienić na nowe i wolne od wad.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

<http://www.seiz.de/datenblaetter>