

ŁADOWALNA

INTRANT™ DUAL-LIGHT ANGLE LIGHT

NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™



WYJĄTKOWE
Dolne światło
rozproszone

HEAD ROTATES 90°

45°


GRAB-N-GO
STACJA ŁADOWANIA




Obrotowa głowica 90° – umożliwia precyzyjne skierowanie wiązki tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.



Światło rozproszone skierowane pod kątem 45° oświetla przestrzeń roboczą o zasięgu 2,5 m



Duże przyciski, łatwe w obsłudze w rękawicach, niezależnie sterują oddzielnymi diodami LED.



Wytrzymały klips i pierścień typu V pewnie mocują latarkę do ekwipunku w każdych warunkach.



205 LUMENÓW

Dostępna w dwóch kolorach

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

DUAL-LIGHT LATARKA KĄTOWA

ŁADOWALNA

NUMER/UPC

XPR-5568RX (Red), 0 17398 80631 2
XPR-5568RXLB (Red, Light & Battery Only), 0 17398 80697 8
XPR-5568GX (Green), 0 17398 80630 5

CERTYFIKATY

- CE, cULus, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA, KOSHA
- Meets requirements of NFPA

PATENTY

- 9,713,217 10,119,663

MATERIAŁ OBUDOWY

- Wysokowytrzymałe tworzywo konstrukcyjne

LUMENY/CZAS PRACY

SKUPIONE

- HIGH: 200L, 7godz.
- MEDIUM: 110L, 15 godz.
- LOW: 60L, 27 godz.
- STROBOSKOPOWY

ROZPROSZONE

- HIGH: 100L, 7 godz.
- MEDIUM: 40L, 15 godz.
- SURVIVAL: 20L, 27 godz.

DUAL-LIGHT

- 205L, 7 godz.

KANDELE

SKUPIONE

- HIGH: 40,256
- MEDIUM: 15,625
- LOW: 8,750

ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI ŚWIATŁA

SKUPIONE

- HIGH: 401m
- MEDIUM: 250m
- LOW: 187m

WODOODPORNOŚĆ

- IP-67 (pyło i wodoodporna)

ODPORNOŚĆ NA UPADEK

- 2 metry

WYMIARY

- Długość: 168 mm (6,6 cala)
- Szerokość: 66 mm (2,6 cala)
- Głębokość: 66 mm (2,6 cala)
- Średnica głowicy: 53 mm (2,1 cala)
- Masa: 301 g (10,6 oz) – z bateriami

ZASILANIE

- Akumulator Li-ion (ładowalny)
- Koszyk na baterie AA (baterie nie są dołączone)

GWARANCJA

- Dożywotnia ograniczona gwarancja

W ZESTAWIE

- Latarka kątowa
- Akumulator Li-ion (ładowalny)
- Koszyk na baterie AA
- Szybka stacja ładująca typu snap-in (zasilanie wejściowe: maks. 24V DC) – spełnia wymagania normy NFPA
- Zasilacze AC i DC
- Instrukcja obsługi

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	60 LUMENS	205 LUMENS
	7h	27h	7h
	401m		
	40256cd		

UL LISTED
E 457755
ID 400544

Bayco Product, Inc. XPR-5568
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

For use with Bayco Lion Battery Pack 5568-BATT or 5568-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only.
Pour usage avec la batterie de la Bayco 5568-BATT ou 5568-CARRIER avec 3 batteries AA Energizer Type EN91 ou E91.

CLASS I DIV 1 GRP D A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRP D E-G T130°C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga

© 1997 Ex ia op in I Ma Ex ia op in I Ma Ex ia op in IIC T4 Ga

US Patents 9,713,217 & 10,119,663

CE 2575
UK CA 0359

Meets the requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)

DEMCO 17 ATEX 1527
UL2003C020
IECEx UL 17.0082
20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5VDC/400mAh
3.7VDC/400mAh
IP-67
Um: 10V

Control Drawing: 5568-CERT-DWG1-03
For Battery Charger Connection see Instruction Manual Drawing: 5562-68-MECH-DWG1-09

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MFG MM-YY



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02 | www.armatec.pl

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

