

9352/A RED FLAME

JÖLLY**FIRE FIGHTERS**

- Buty strażackie
- Odzież ochronna wysokiej widoczności
- Lekkie i wygodne
- Czarna skóra pełnoziarnista, impregnowana hydrofobowo
- Noski zewnętrzne wykonane z gumy, odporne na uszkodzenia.
- Zamek błyskawiczny na całej długości, łatwy i szybki do czyszczenia.
- Doskonała stabilność i przyczepność do chodzenia i biegania po nierównym terenie.
- Wyściółka wykonana z tkaniny wysokoodpornej na ścieranie.
- Wysoka wodoodporność.
- Przednie i tylne panele elastyczne poprawiające wygodę noszenia.
- Pętla tylna: Skórzana pętla pomagająca w szybkim zakładaniu.
- Ekstremalnie wygodne, nawet podczas całodziennego użytkowania.
- Podeszwa odporna na olej, węglowodory, ciepło i płomień.
- Czerwone kolce na bieżniku umożliwiają użytkownikowi monitorowanie poziomu zużycia podeszwy (zgodnie z europejskim standardem EN ISO 15090:2012 Załącznik C).
- Lekki aluminiowy nosek ochronny
- Adhezja podeszwy jest 40% wyższa niż wymagania europejskiego standardu EN ISO 20345 5.3.1.2.
- Izolacja od zimna jest 50% wyższa niż wymagania europejskiego standardu EN ISO 20347 6.2.3.2.
- Absorpcja energii w obszarze pięty jest 30% wyższa niż wymagania europejskiego standardu EN ISO 20347 6.2.4.
- Izolacja cieplna (próba piaskowa) jest 80% wyższa niż wymagania europejskiego standardu EN ISO 15090 6.3.1.



Nazwa produktu: RED FLAME
Numer produktu: 9352/A

Część wierzchnia

Czarna pełnoziarnista skóra ciętą, wodoodporna, 2,0-2,2mm grubości

Kołnier

Miękka skóra anilinowa, czerwona, o grubości 1,0–1,2 mm,

Zaciski i dolne części

Miękka skóra anilinowa, czarna, o grubości 1,0–1,2 mm,

Noski zewnętrzne

Guma o grubości 2 mm, odporna na ścieranie, ciepło i uderzenia.

Wyściółka

100% tkanina PA Cambrelle®, oddychająca i wysoce odporna na ścieranie.

Wstawki odbłaskowe

Materiał SilverReflexScotchlite 3M

Zapiętka

Materiał syntetyczny o grubości 1,8 mm, impregnowany żywicami termoklejącymi.

Zamek błyskawiczny

System szybkiego uwalniania z w pełni odseparowanym zamkiem błyskawicznym. Zamek ze skóry wielowarstwowej, 10 uszek na każdej ze stron. Metalowy suwak posiada skórzany ciąg ułatwiający chwyt nawet w rękawiczkach; plastikowe zęby chronione są skórą na przedniej części.

Noski ochronne

Aluminium, asymetryczna konstrukcja, testowana zgodnie z normami EN 12568:2010 i ISO 22568:1:2019. Umiejscowiony między górną częścią a wyściółką, nie może być usunięty bez uszkodzenia całego buta. Miękka wyściółka z tworzywa sztucznego na górnej krawędzi czubka chroni stopę podczas zginania.

Tylna pętla

Wzmocniona skórzana pętla o szerokości 25 mm.

Nici

Ognioodporne włókno Nomex® meta-aramidowe, koloru czerwonego.

Oczka

Mosiądz niepodlegający korozji, średnica wewnętrzna 5 mm.

Wkładka

Anatomicznie ukształtowana, wykonana z oddychającego filcu transmitującego wilgoć (80% PES – 20% VISKOZA), z górną warstwą z 100% PA materiału nietkanego o wysokiej odporności na ścieranie. W obszarze pięty znajduje się wstawka z gumy EVA poprawiająca komfort, utrzymująca anatomię stopy w obrotach i zwiększająca absorpcję energii w pięcie. Materiał wkładki będący w kontakcie ze stopą przeszedł obróbkę antybakteryjną.

Podeszwa antyprzebieciowa

Tekstylna wkładka kompozytowa o średniej grubości 4,0 mm. Wkładka opiera się przebieciem gwoździem o kształcie ściętej piramidy 4,5 mm zgodnie z EN 12568:2010 oraz gwoździem o kształcie ściętego stożka 3 mm (penetracja PS – EN ISO 22568-4:2021). Tekstylna wkładka chroniąca przed przebieciem w porównaniu ze starymi płytkami metalowymi oferuje znaczące korzyści ergonomiczne i bezpieczeństwa: szerszą powierzchnię ochronną, elastyczność, izolację, absorpcję wilgoci, zmniejszoną wagę.

Podeszwa

Podeszwa z gumy nitrylowej, antypoślizgowa, odporna na olej, węglowodory, i na temperaturę do 300°C, z wysoką odpornością na ścieranie i absorpcją energii w obszarze pięty.

Struktura bieżnika

Kształtowanie podeszwy i klocków zaprojektowane jest w celu zapobiegania zatrzymywaniu się błota, kamieni i gleby. Wewnętrzna struktura sieciowa tworzy poduszkowość powietrzną, poprawiającą zarówno absorpcję uderzeń, jak i izolację cieplną oraz od zimna.

Masa/para:

ok. 2660g (rozmiar 42)

Wysokość buta

ok 31cm (z podeszwą) (rozmiar 42)

Certyfikaty EN

EN 15090:2012F2ACIHI3 AN SRC - Kategoria III P.P.E

Zakres rozmiarów:

EU 35-50